



Shell Helix Ultra SP 0W-20

Volsynthetische motorolie - Shell's meest geavanceerde formulatie voor hoog performante motoren

Shell Helix Ultra SP 0W-20 maakt gebruik van actieve reinigende technologie om 'hoog performante' motoren op maximale efficiëntie te laten werken en te beschermen tegen prestatievermindering door afzettingen en slijtage. Het helpt om wrijving in de motor te verminderen en zorgt daarmee voor een lager brandstofverbruik.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Toepassingen

- Shell Helix Ultra SP 0W-20 synthetische formulering biedt bescherming bij extreme koude en warme temperaturen, en in strenge rijomstandigheden. Shell Helix Ultra SP 0W-20 beschikt over Shell's meest geavanceerde uitlaatgasemissie technologie die helpt om roetfilters schoon te houden en om de motorprestaties te handhaven. Het helpt om wrijving in de motor te verminderen en zorgt voor een verbeterd brandstofverbruik.
- Shell Helix Ultra SP 0W-20 kan worden toegepast voor moderne benzinemotoren, dieselmotoren met roetfilters en gasmotoren.

- Shell Helix Ultra SP 0W-20 is geschikt voor gebruik in voertuigen die momenteel een SAE 5W-20 motorolie gebruiken, voor een betere bescherming van de motor en een lager brandstofverbruik.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- ACEA C5
- API SP

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger of Shell Technical Helpdesk.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Helix Ultra SP 0W-20
Kinematische viscositeit	@100°C	cSt	ASTM D445	8.0
Kinematische viscositeit	@40°C	cSt	ASTM D445	42.1
Dichtheid	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836
Vlampunt		°C	ASTM D92	222
Stolpunt		°C	ASTM D97	-54

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

• Gezondheid en Veiligheid

Dit product gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffend veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is via uw Shell vertegenwoordiger.

- **Bescherm het Milieu**

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.